




AAC CUSTOM

MANUEL D'UTILISATION


BALROG UNIT V3
TRACER / SMOKE / SPITFIRE




BALROG UNIT V3

TRACER / SMOKE / SPITFIRE


Contenu



Description



Fonction :	Tracer / Smoke / Spitfire
Poids :	~ 40.6g
Longueur :	~ 84.6mm
Diamètre :	~ 28.8mm
Batterie :	3.7v 800mah
Rof max :	35 bbs ~ / sec
Mode veille :	Apres 20min d'inutilisation
Autonomie :	~ 5h continue
Réservoir	~ 10.000bbs



Instructions avant utilisation

Branchez la batterie au module et chargez la batterie 2h avant la première utilisation (témoin rouge).


Débranchez le câble après 2h pour éviter d'endommager la batterie. Utilisez un sac de protection LiPo et ne laissez jamais la charge sans surveillance.

Rechargez la batterie au moins une fois tous les deux mois lorsque le tracer n'est pas utilisé, afin d'éviter une décharge complète. **Une batterie entièrement déchargée n'est pas couverte par la garantie.**



Après chaque utilisation, débranchez systématiquement la batterie du Balrog. Cela permet d'éviter une décharge excessive et surtout une décharge complète, qui pourrait endommager la batterie de manière irréversible.


Témoin de charge






Utilisez exclusivement le liquide fourni ou un liquide spécifiquement conçu pour les machines à fumée.

N'utilisez pas de e-liquide : il n'est pas compatible et peut endommager le système.



Allumage

Pour allumer et naviguer dans les modes de votre balrog unit, appuyez sur le bouton on/off intérieur ou extérieur.



Mode // Fonctionnalités

Mode SPITFIRE 


Un flash =
mode spitfire
(effet de flamme)

Mode SMOKE 

Deux flashes =
mode smoke
(effet de fumée)

Mode SPITFIRE / SMOKE 

Trois flashes =
mode spitfire +
mode smoke




4eme pression 1 sec
1 flash long , mode off



Après chaque utilisation, débranchez
systématiquement la batterie du Balrog.
Cela permet d'éviter une décharge excessive et
surtout une décharge complète, qui pourrait
endommager la batterie de manière irréversible.

Activation mode
tracer

**Une pression
longue**
Jusqu'à un flash
des led UV bleu
Même pression pour
éteindre le mode



Intensité de fumée

**Une pression longue (3sec)
au relâché du bouton on/off une led rouge
s'allume**




**Une pression longue
[3sec]
au relâché du bouton
une led rouge
s'allume et clignote
une fois**

**Une pression longue
[3sec]
au relâché du bouton
une led rouge
s'allume et clignote
deux fois**

**Une pression longue
[3sec]
au relâché du bouton
une led rouge
s'allume et clignote
trois fois**

Bouton on/off extérieur
ou intérieur



Entretien

Le système de fumée produisant de la condensation, il est essentiel de nettoyer l'appareil après chaque utilisation.

Démontez le silencieux, puis nettoyez l'intérieur du tube ainsi que l'extérieur du module Balrog à l'aide d'une tige de nettoyage adaptée.

Si nécessaire, laissez les composants électroniques sécher à l'air libre.

Cette étape est indispensable pour assurer la longévité et le bon fonctionnement du produit.

Assurez-vous régulièrement que le réservoir est bien rempli et que les cotons sont correctement imbibés. Une utilisation de la fonction fumée avec un réservoir insuffisamment rempli peut endommager les cotons.

Avant la première utilisation, chargez la batterie pendant 2 heures (témoin rouge allumé), puis débranchez-la. Ne pas dépasser ce temps de charge.

La batterie ne doit pas être rechargée après chaque utilisation : cela risquerait de réduire sa durée de vie. Son autonomie moyenne est d'environ 5 heures.

En cas de non-utilisation prolongée (plus de 2 mois), rechargez la batterie régulièrement afin d'éviter une décharge complète, qui peut l'endommager de façon irréversible.




Après chaque fin d'utilisation, débranchez systématiquement la batterie du Balrog.



Compatibilité

Le Balrog V3 Unit est un module tracer / smoke et spitfire drop-in prêt à être installé dans tout silencieux dont les dimensions internes sont compatibles.




Assurez-vous que les dimensions internes de votre silencieux sont parfaitement adaptées afin d'éviter tout jeu.

Un module mal ajusté, flottant ou instable, pourrait se briser en cas d'impact direct d'une bille.

Nous pouvons sur demande réaliser des bagues en impression 3D sur mesure pour votre silencieux ainsi que des protections plexiglass pour protéger les leds avant.

Assemblage



Compatibilité

Nous avons conçu le Balrog V3 sur une plateforme entièrement modulaire. Tous les tubes sont compatibles avec les embases, vous permettant de passer facilement d'une longueur ou d'un style à une autre.

Les coques du Balrog V3 sont fabriquées en aluminium CNC 6063 et bénéficient d'un revêtement anodisé Hardcoat, garantissant une résistance et une durabilité exceptionnelles.

BALROG Compatibilités V3	TRADER UNIT TRADER / SPITFIRE	BALROG UNIT V3 [†] SMOKE / SPITFIRE	BALROG UNIT V3 TRADER / SMOKE / SPITFIRE
Tube silencieux type 1 Short version spiral	✓	✓	✗
Tube silencieux type 2 Short version	✓	✓	✗
Tube silencieux type 3 Long version spiral	✓*	✓*	✓
Tube silencieux type 4 Long version	✓*	✓*	✓
Tube silencieux type 5 Long version spiral breaker	✓*	✓*	✓

*Nécessite un ressort de calage ou cale 3D, possibilité sur demande

Modularité

BALROG
UNIT V3
TRACER / SMOKE / SPITFIRE



X

X



Garantie



La garantie couvre uniquement les défauts de fabrication et s'applique pendant une durée de 12 mois à compter de la date d'achat.

Les dommages résultant d'une décharge complète de la batterie ne sont pas couverts par la garantie.

Les dommages résultant d'une utilisation sans liquide (mèche brûlée) ne sont pas couverts par la garantie.

La garantie exclut également les dommages résultant d'une mauvaise utilisation, d'une casse due à un choc, ou d'un impact de bille.

Toute défaillance due à une infiltration de liquide liée à une utilisation incorrecte n'est pas prise en charge.



AAC CUSTOM

MANUEL D'UTILISATION

BALROG UNIT V3
TRACER / SMOKE / SPITFIRE

WWW.AACCUSTOM.FR